

	CODICE	DESCRIZIONE
	B1015	<b>KIT UNICO WLAN</b> Zusätzliches Kit, kompatibel mit der ganzen Unico Palette (siehe Kompatibilitätstabelle)
Q N	B1014	SERIELLE SCHNITTSTELLE FÜR UNICO Schnittstelle für den Empfang von Steuerbefehlen per Funk (gewünschte Temperatur, Lüfterdrehzahl, Betrieb Luftklappe und Betrieb Luftzirkulation) oder durch Kontakt (Betrieb im Kühl- oder Heizmodus, Lüfterdrehzahl). Eingang Anwesenheitskontakt oder Schlafmodus. Alarmausgang im Fall von Störungen.
		Kompatibel mit allen Modellen.
# 22 m	B1012	WANDINSTALLIERTE DRAHTLOSE STEUERUNG FÜR UNICO Wandinstallierte batteriebetriebene Steuerung zum Senden von Funk-Steuerbefehlen (gewünschte Temperatur, Lüfterdrehzahl, Funktion Luftabweiser).
1		Kompatibel mit allen Modellen.
-	B0776	VERSCHLUSSPLATTE FÜR UNTERPUTZ-EINBAU Konzipiert für eine gänzlich verdeckte Integration des Produkts in die Gebäudearchitektur, nur kompatibel mit den Modellen UNICO AIR.
· · ·	B0775	<b>BAUSATZ FÜR UNTERPUTZ-VERSCHALUNG</b> Für eine schnelle Installation, bereits mit Öffnungen für den Einbau des Produkts versehen, nur kompatibel mit den Modellen UNICO AIR
	B0565	INSTALLATIONSBAUSATZ FÜR FLANSCHE Ø 200 MM Installationsbausatz für Unico (Installationsschablone Skala 1: 1, Stützhalterung, universale PP-Bleche, interne Drehmoment-Flansche Ø 200 mm, ein Paar externe Falzgitter Ø 200 mm, Drehmomentkappen). (nicht kompatibel mit Unico Easy)
	B0564	INSTALLATIONSBAUSATZ interne Drehmoment-Flansche Ø 160 mm, ein Paar externe Falzgitter Ø 160 mm, Drehmomentkappen
	B0620	<b>BAUSATZ HEIZKABEL UNICO</b> Heizkabel, verhindert die Eisbildung im Kondensat-Ablaufbecken.
	B0753	<b>200 mm REGENSCHUTZ-BAUSATZ</b> Regenschutzkit zur Installation an der Außenwand zum Schutz der Öffnungen (bei Installation unter extremen Witterungsverhältnissen). Konzipiert für ø 200 mm-Gitter. Nur auf Anfrage.