

# DOLCECLIMA® Nano silent N

DOLCECLIMA NANO SILENT N Code 01696



## EIGENSCHAFTEN

Kühlkapazität: 8.500 BTU/h<sup>(1)</sup>  
Nominale Kühlkapazität: 2,1 kW<sup>(2)</sup>  
Energieklasse: **A**  
Schallleistung: **38 dB (A)**<sup>(3)</sup>  
Energiewirkungsgrad: EER 2,65<sup>(2)</sup>  
Kältemittelgas: R410A<sup>(5)</sup>  
Kein Tank: automatische Kondensatableitung  
Multifunktions-Fernbedienung  
LCD Display  
Timer 12h  
Verstellbare Lamellen: zur Orientierung des Luftstroms in die gewünschte Richtung  
Dreifach-Luftfiltersystem<sup>(6)</sup>  
Praktische Seitengriffe  
Räder

## FUNKTIONEN

- Fan-Betrieb:**  
2 einstellbare Lüfterstufen. Auch der reine Lüfterbetrieb kann verwendet werden.
- Entfeuchtungsbetrieb**
- Auto-Modus:** automatischer Betrieb, der die Kühlung in Bezug auf die Umgebungstemperatur regelt, um den Energieverbrauch zu optimieren.
- Schlafmodus:** erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbehagen in der Nacht.
- Turbo-Modus:**  
Maximale Lüfterdrehzahl.  
Extra kühl.



### KOMPAKTE TECHNOLOGIE

Raumeinsparung von 25%<sup>(3)</sup> verglichen mit einem herkömmlichen tragbaren Gerät mit einer Höhe von 64 cm und einer Tiefe von 35 cm.



### FERNBEDIENUNG

Multifunktions-Fernbedienung.



### ULTRALEICHTE TECHNOLOGIE

Nur 23 kg: Maximale Transportierbarkeit dank Seitengriffen und Drehrädern.



### NACHTRUHE

Bis zu 10%<sup>(3)</sup> leiser bei Mindestdrehzahl.  
Schalldruck nur 38 dB (A)<sup>(4)</sup>.



### PURE SYSTEM 3<sup>(6)</sup>

Dreifach-Luftfiltersystem für sauberere Luft:  
- Aktivkohlefilter  
- HEPA-Filter  
- Fotokatalytischer Filter

(1) Interne Labortests der traditionelle Baureihe Olimpia Splendid.

(2) Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, nur bei minimalem Lüfterdruck.

(3) 35°C/80%UR

(4) entsprechend den Anforderungen von EN14511

(5) hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluoridierte Gase mit einem Treibhauspotential von GWP = 2088 enthält.

(6) Zwei der drei Filter sind für eine separate Installation vorgesehen

**DOLCECLIMA® NANO SILENT N**

Produktcode			01696
Nennausgangsleistung für Kühlung (1)	P rated	kW	2,1
Maximale Kühlleistung (35°C / 80%UR)		BTU/h	8500
Nennaufnahmeleistung für Kühlung (1)	PEER	kW	0,8
Nominale Aufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	3,5
Nennenergiewirkungsgrad (1)	EERd		2,6
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb (1)			
Stromverbrauch im Modus „Thermostat aus“	POFF	W	22
Stromverbrauch im Modus „Standby“ (EN 62301)	PSB	W	1,0
Stromverbrauch pro Stunde für Einzelleitung (1) im Kühlbetrieb	QSD	kWh/h	0,8
Energieversorgung		V-F-Hz	230-1-50
Energieversorgung (min - max)		V	198 / 264
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)		W	790
Maximale Aufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	3,51
Entfeuchtungsleistung		l/h	0,9
Raum-Luftvolumen (max/med/min)		m³/h	300 / 210 / 170
Außenbereich-Luftvolumen		m³/h	440
Lüftergeschwindigkeiten			3
Flexibles Rohr (Länge x Durchmesser)		mm	1500 x 120
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°
Abmessungen (B x H x T) (ohne Verpackung)		mm	450 x 635 x 365
Abmessungen (B x H x T) (mit Verpackung)		mm	500 x 775 x 400
Gewicht (ohne Verpackung)		Kg	23
Gewicht (mit Verpackung)		Kg	25
Schalldruckpegel (6)	LWA	dB(A)	61
Schallleistungspegel (nur in Innenbereichen) (EN 12102)		dB(A)	38-48
Schutzgrad			IP 10
Kältemittelgas*		Tipo	R410A
Treibhauspotential des Kältemittels	GWP	kgCO2 eq.	2088
Kältemittelgasfüllung		kg	0,25
Maximaler Betriebsdruck		MPa	4,15
Stromkabel (Nr. Pole je Querschnitt mm²)			3 x 1,5
Sicherung			10AT

GRENZEN DER BETRIEBSBEDINGUNGEN

Innenbereiche Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB 16°C
Außenbereiche Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 43°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB 18°C - WB 16°C

(1) PRÜFBEDINGUNGEN: Angaben gemäß Verordnung EN14511

\*hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluoriertes Gas enthält

Alle tragbaren Geräte von Olimpia Splendid verfügen über eine flexible Leitung für die Luftabfuhr (ø 120 mm, Länge 1,5 m)