



EIGENSCHAFTEN

Max. aufgenommene Leistung: 65 W

Luftstrom: 558 m³/h

Schallpegel bei max. Leistung:  dB (A) 62

Fassungsvermögen Wassertank: 4 l

Fernbedienung

Ionisator

Luftstrom-Schwingungsfunktion




SUPERSLIM DESIGN

Kompakter und raumsparend.



ÖFFENBARER TANK

Leicht zugänglicher Wassertank.



FILTER

Staubschutz-Gewebefilter.



FERNBEDIENUNG

Abnehmbare Fernbedienung für bessere Praxistauglichkeit



SILENT SYSTEM



IONENTECHNOLOGIE

Der integrierte Ionisator garantiert reinere und revitalisierte Luft, da freigesetzte negative Ionen positive Ionen ersetzen. negative ions which eliminate positive ones.



		PELER 4
Produktcode		99468
Energieversorgung	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme	W	65
Stromverbrauch in „Standby“	W	0,2
Lüftergeschwindigkeiten	n	3
Luftvolumen (max.)	m³/h	558
Luftgeschwindigkeit (max.)	m/s	8,2
Schalldruckpegel (1)	dB (A)	47 - 36
Maximaler Schallleistungspegel (1)	dB (A)	62
Durch Gehäuse gewährte Schutzgrade		-
Isolierungsklasse		I
Stromkabel	n / mm²	3 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank	l	4,0
Verdunstungstuch		clotch
Bedienfeld		LED
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)	m / °	-
Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungszeichen		TUV Rheinland
Produktmaße (B x H x T)	mm	292x883x308
Maße Geschenk-Box (B x H x T)	mm	330x945x345
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	5,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	5,5
Einheiten je Master-Box	n	-
Master-Abmessungne (B x H x T)	mm	-
Timer		1, 2 or 4 hours
Herausnehmbarer Wassertank		-
Schwingungsfunktion		Luftstrom-Schwingungsfunktion
Fernbedienung		✓
Ionisator		✓
Wandträger		-
Gehäuse für Stromkabel		-

(1) Prüfbedingungen: Messung des Schalldruckpegels in einem halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert.