



## EIGENSCHAFTEN

Max. aufgenommene Leistung: W 75

Luftstrom max: 400 m<sup>3</sup>/h

Max. Luftgeschwindigkeit: 5,8 m/s

Schallpegel bei max. Leistung :  dB (A) 63

Fassungsvermögen Tank: 3,5 l

Praktische Transporträder

Schwingungsfunktion

Fernbedienung

Timer 1-2-4 h

Griff

3 Betriebsarten

Bedienfeld Multifunktions

Gewebefilter




### KOMPAKTHEIT

Kompakter, raumsparend.



### FERNBEDIENUNG

Abnehmbare Fernbedienung für bessere Praxistauglichkeit



### FILTER

Staubschutz-Gewebefilter.



### SILENT SYSTEM

		PELER 4E
Produktcode		99429
EAN		8021183994292
Energieversorgung	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50 - 60
Max. Leistungsaufnahme	W	75
Stromverbrauch in „Standby“	W	0,5
Lüftergeschwindigkeiten	n	3
Luftvolumen (max.)	m <sup>3</sup> /h	400
Luftgeschwindigkeit (max.)	m/s	5,8
Schalldruckpegel (1)	dB (A)	36 / 48
Maximaler Schallleistungspegel (1)	dB (A)	 63
Durch Gehäuse gewährte Schutzgrade		-
Isolierungsklasse		II
Stromkabel	n / mm <sup>2</sup>	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank	l	3,5
Verdunstungstuch		wabe
Bedienfeld		Tasten berühren
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)	m / °	-
Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungszeichen		TUV
Produktmaße (B x H x T)	mm	240x610x300
Maße Geschenk-Box (B x H x T)	mm	295x610x325
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	4,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg	5,5
Einheiten je Master-Box	n	-
Master-Abmessungne (B x H x T)	mm	-
Timer		1, 2 or 4 hours
Herausnehmbarer Wassertank		✓
Schwingungsfunktion		Schwingungsfunktion
Fernbedienung		✓
Ionisator		-
Wandträger		-
Gehäuse für Stromkabel		-

(1) Prüfbedingungen: Messung des Schalldruckpegels in einem halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert.