

CROMO RADIALE

Tischheizlüfter, kompakt mit 2000 W Leistung

Cod. 99546



COMPACT TECHNOLOGY

Klein und kompakt, so fügt sich Cromo Radiale mit seinen geringen Abmessungen perfekt in jede Umgebung ein.



NUR VENTILIEREN

Ein Stufe, nur ventilieren



RAUMTHERMOSTAT

Um den Verbrauch zu optimieren und die gewünschte Temperatur aufrecht zu erhalten

EIGENSCHAFTEN

- Nadelwiderstand
- Max. Wärmeabgabe: 2000 W
- 2 Leistungseinstellungen (1000-2000 W)
- Funktion Nur Lüfter
- Mechanische Steuerungen
- Radialventilator
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Anti-Frost-Funktion

Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

		CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
PRODUKTCODE		99292	99291	99338
EAN CODE		8021183992922	8021183992915	8021183993387
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,1	1,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,3	1,2
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Isolierungsklasse		II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE
Timer		-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-
Kippschutz		-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDOSILENT	CROMO RADIALE
PRODUKTCODE		99293	99294	99295	99329	99546
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183993295	8021183995466
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2400	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	80	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	267 x 343 x 251	290 x 120 x 240
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	285 x 360 x 265	295 x 125 x 245
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,4	2,7	1,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,6	3,0	1,7
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	3	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	810 x 380 x 300	390 x 310 x 500
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP 21	-
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	✓	✓	-
Kippschutz		✓	✓	✓	✓	-
Anti-Frost-Funktion		-	-	-	✓	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓	✓