

CALEO 2

Heizkonvektor mit 2000 W Leistung von einnehmendem, modernem Design

Cod. 99553



FAST HEATING

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



COMPACT TECHNOLOGY

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.



METALLRAHMEN

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Außenhülle zu verdanken.

EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W
 3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000 W
 Mechanische Steuerungen
 Sicherheitsthermostat
 Max. Raumvolumen: 60 m³

Technische Daten Konvektoren

| | | CALEO METAL | CALEO 2 | CALEO 2 T | CALEO 2 TT |
|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRODUKTCODE | | 99296 | 99553 | 99552 | 99551 |
| EAN CODE | | 8021183992960 | 8021183995534 | 8021183995527 | 8021183995510 |
| Wärmeleistung (Min - Med - Max) | W | 750 - 1250 - 2000 | 750 - 1250 - 2000 | 750 - 1250 - 2000 | 750 - 1250 - 2000 |
| Raumvolumen bis (max) | m³ | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 620 x 395x 220 | 620 x 460 x 228 | 620 x 460 x 228 | 620 x 460 x 228 |
| Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 695 x 400 x 135 | 670 x 490 x 180 | 670 x 490 x 180 | 670 x 490 x 180 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
| Gewicht (mit Verpackung) | kg | 3,8 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
| Stromversorgung | V-F-Hz | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Raumthermostat | | √ | √ | √ | √ |
| Sicherheitsthermostat | | √ | √ | √ | √ |
| Anti-Frost-Funktion | | - | √ | √ | √ |
| Turbo-Funktion | | - | - | √ | √ |
| 24h-Timer | | - | - | - | √ |