



## FUNKTIONEN

Nadelwiderstand  
Superpower: max. Wärmeabgabe: 2400 W  
2 Leistungseinstellungen (1200-2400W)  
Funktion Nur Lüfter  
Mechanische Steuerungen  
IP21 Zertifizierung gegen Tropfwasser  
Sicherheitsthermostat  
Raumthermostat  
Anti-Frost-Funktion  
Griff  
Max. Raumvolumen: 80 m<sup>3</sup>



## extrem lauf ruhig

exklusive Technologie designed in Italy.  
Wärme und Laufruhe garantiert.



### EXTREM LAUF RUHIG

Bis zu 3 dB(A) weniger Schalldruck gegenüber herkömmlichen Blankdraht-Modellen: die empfundene Lautstärke sinkt um 50%\*.



### IP21

### WASSERSICHERHEIT: IP 21

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff; seine Kraft wird durch elegante und optisch ansprechende Abdeckungen abgeschirmt. Die elegante Kombination von matter und glänzender Veredelung betont die glatten, abgerundeten Formen des Produkts.



### SUPER WARM

Gehört zu den Stärksten seiner Kategorie, bis zu 2400 W.



\*Interne Prüfungen der Reihe durch Olimpia Splendid

**CALDOSILENT ECO**

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
|  | Code           | 99451           |
|  | EAN            | 8021183994513   |
| <b>Wärmeleistung</b>                                       | W              | 2400            |
| <b>Leistungseinstellungen</b>                              | W              | 0 / 1200 / 2400 |
| <b>Heizvolumen (max)</b>                                   | m <sup>3</sup> | 80              |
| <b>Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)</b>                 | mm             | 267 x 343 x 251 |
| <b>Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)</b>             | mm             | 285 x 360 x 265 |
| <b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>                           | kg             | 2,7             |
| <b>Gewicht (mit Verpackung)</b>                            | kg             | 3,0             |
| <b>Einheiten je Master-Box</b>                             | nr             | 3               |
| <b>Isolierungsklasse</b>                                   |                | II              |
| <b>Zertifizierung</b>                                      |                | IP 21           |
| <b>Lüftungsgeschwindigkeit</b>                             |                | 1               |
| <b>Speisung</b>  | V-F-Hz         | 230 - 1 - 50    |
| <b>Stromkabel (Nr. Pole je Querschnitt mm<sup>2</sup>)</b> |                | 2 x 1           |
| <b>Konformitätskennzeichen</b>                             |                | CE              |
| <b>Nadelwiderstand</b>                                     |                | ✓               |
| <b>Timer</b>   |                |                 |
| <b>Raumthermostat</b>                                      |                | ✓               |
| <b>Sicherheitsthermostat</b>                               |                | ✓               |
| <b>Funktion Nur-Lüfter</b>                                 |                | ✓               |
| <b>Wand-Montagebausatz</b>                                 |                |                 |
| <b>Funktion Schwingung</b>                                 |                |                 |
| <b>Wendeschutzschalter</b>                                 |                |                 |
| <b>Anti-Frost-Funktion</b>                                 |                | ✓               |
| <b>Wählbare Leistungstufen</b>                             |                | ✓               |
| <b>Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung</b>                |                |                 |