




## EIGENSCHAFTEN


Max. aufgenommene Leistung: W 70  
Luftstrom (max): 300 m<sup>3</sup>/h  
Max. Luftgeschwindigkeit: 5,2 m/s  
Schallpegel bei max. Leistung:  dB (A) 62  
3 Betriebsarten  
Fassungsvermögen Tank: 6.0 Lt  
Timer 1/2/3 h  
Waschbarer Staubschutz-Gewebefilter  
Schwingungsfunktion  
Manuelle Einstellung der vertikalen Klappen  
Herausnehmbarer Tank  
schmales turm-design



**SCHMALES TURM-DESIGN**  
Schöner und praktischer.




**HERAUSNEHMBARER TANK**  
Leicht zu befüllen und zu reinigen.



**STAUBSCHUTZFILTER**  
Waschbarer Staubschutz-Gewebefilter.



**FERNBEDIENUNG**

		PELER 6E
Produktcode		99428
EAN		8021183994285
Energieversorgung	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme	W	70
Stromverbrauch in „Standby“	W	0,4
Lüftergeschwindigkeiten	n	3
Luftvolumen (max.)	m <sup>3</sup> /h	300
Luftgeschwindigkeit (max.)	m/s	5,2
Schalldruckpegel (1)	dB (A)	46 - 54
Maximaler Schalleistungspegel (1)	dB (A)	 62
Durch Gehäuse gewährte Schutzgrade		-
Isolierungsklasse		II
Stromkabel	n / mm <sup>2</sup>	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank	l	6,0
Verdunstungstuch		Wabenstoff
Bedienfeld		Tasten
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)	m / °	-
Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungszeichen		Intertek
Produktmaße (B x H x T)	mm	238x683x302
Maße Geschenk-Box (B x H x T)	mm	286x745x340
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	5,4
Gewicht (mit Verpackung)	kg	7,0
Einheiten je Master-Box	n	-
Master-Abmessungne (B x H x T)	mm	-
Timer		1, 2, o 3 ore
Herausnehmbarer Wassertank		✓
Schwingungsfunktion		Luftstrom-Schwingungsfunktion
Fernbedienung		-
Ionisator		-
Wandträger		-
Gehäuse für Stromkabel		-

(1) Prüfbedingungen: Messung des Schalldruckpegels in einem halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrophon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert.