

NEW

AQUARIA SILENT 15 P

AQUARIA SILENT 15 P Code 01977



FUNKTIONEN

Entfeuchtungskapazität: 15 lt/24h
Schallleistung: < 36 dB(A)
Display LED
Fassungsvermögen Tank: 2 lt
Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchte am LED-Display
Automatik-Modus: hält die relative Luftfeuchte im Behaglichkeitsbereich
Dry-Funktion: Non-Stop-Entfeuchtung
Sleep-Funktion: minimale Gebläsegeschwindigkeit und LED ausgeschaltet
Modus für kontinuierliche Kondensatabführung
Waschbarer Staubfilter
Griff auf der Rückseite
Transporträder
Automatische Abschaltung bei vollem Tank
Automatische Abtaufunktion
Max. Raumvolumen: 70 m³



SILENT SYSTEM

Weniger als 36 dB(A) Schalldruck.



DIGITALES BEDIENPANEL

LED-Display und digitale Steuerungen.



LAUNDRY MODE

Zum schnellen Wäschetrocknen.




HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

Ausgestattet mit Griff und Räder für leichteren Transport.



FEUCHTIGKEITSEINSTELLUNG

Personalisierbarer Komfort, manuell oder automatisch.



PURE SYSTEM

Staubfilter und Aktivkohlefilter, für bessere Luftqualität.

AQUARIA SILENT 15 P

	Code	01977
	EAN	8021183019773
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	15
Heizleistung W	W	-
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	156
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	0,88
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	180
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	0,95
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	210
Schutzart		IP 20
Gebälsegeschwindigkeit		2
Tankkapazität	l	2,0
Luftdurchsatz (max.)	m³/h	110
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	280 x 500 x 200
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	344 x 555 x 264
Betriebsgeräusch	dB(A)	≤36
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	12
Gewicht (mit Verpackung)	kg	13,5
Kühlgas	Type	R290
Erderwärmungspotenzial GWP	kg CO ₂ eq.	3
Erderwärmungspotenzial	Tonn. CO ₂ eq.	-
Kältemittelfüllung	kg	0,06
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4,00
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm²)	mm²	3 x 0,75
Schukostecker		Schuko
Anschlusswerte	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Anschlussspannung min./max.	V	207- 254
CE-Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungsstellen		TUV SUD-GS
Luftfilter		✓
Aktivkohlefilter		✓
Betrieb mit kontinuierlicher Abführung		✓
Elektronischer Hygroskopregler		✓
Anzeige der Raumfeuchtigkeit		✓
Anzeige der Raumtemperatur		✓
Tank voll-Anzeige		✓
Timer-Funktion		✓
Sleep-Funktion		✓
Tastatursperre		✓
Laundry-Funktion		✓
Abtauvorrichtung		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)