

ÖLRADIATOREN

CALDORAD S1

Max. Leistung	2 2.5 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 75 m³



Praktisch und kompakt

Es eignet sich perfekt für die kleinsten Räume im Haus, ist besonders leicht und handlich, sodass es bei Bedarf einfach zu bewegen und bei Nichtgebrauch ebenso leicht zu verstauen ist.

Gleichmäßige und konstante Wärme

Das letzte Element besteht aus drei einzelnen Lamellen und ist für den Betrieb mit einem Wärmeschutz bis 95 °C ausgelegt, wodurch eine höhere Effizienz gewährleistet wird.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Kabelaufroller und Lenkrollen



TECHNISCHE DATEN

			NEW	NEW			
			Caldorad 7	Caldorad 9	Caldorad 9 Turbo Timer	Caldorad S1 9	Caldorad S1 11
Produktcode			99620	99619	99617	99181	99180
EAN code			8021183996203	8021183996197	8021183996173	8021183991819	8021183991802
Wärmeleistung (Max)	W		1500	2000	2400	2000	2500
Stufen der thermischen Leistung	W		ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1000-1000- 2000 (+400)	800-1200-2000	1000-1500-2500
Raumvolumen bis (max)	m ³		50	60	75	60	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm		235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 420	245 x 600 x 394	245 x 600 x 468
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm		160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 480	135 x 640 x 440	135 x 640 x 514
Gewicht (ohne Verpackung)	kg		8,7	10,4	11,0	7,0	8,4
Gewicht (mit Verpackung)	kg		9,6	11,4	12,0	7,8	9,3
Öl	kg		1,50	1,95	1,95	1,26	1,54
Stromversorgung	V-F-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer			-	-	✓	-	-
Raumthermostat			✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat			✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter			-	-	✓	-	-
Kippschutz			✓	✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion			✓	✓	✓	-	-
Anti-Frost-Funktion			✓	✓	✓	-	-
Räder			✓	✓	✓	✓	✓
Griffe			✓	✓	✓	✓	✓
Gehäuse für Stromkabel			✓	✓	✓	✓	✓
Luftbefeuchter			-	-	-	-	-

TECHNISCHE DATEN

				NEW	
			Caldorad Humi 9	Caldorad Humi 13	Caldorad Tech 9
Produktcode			99263	99298	99179
EAN code			8021183992632	8021183992984	8021183991796
Wärmeleistung (Max)	W		2000	2500	2000
Stufen der thermischen Leistung	W		800-1200-2000	1000-1500-2500	800-1200-2000
Raumvolumen bis (max)	m ³		60	75	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm		240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	255 x 648 x 393
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm		140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	198 x 705 x 477
Gewicht (ohne Verpackung)	kg		8,7	12,6	9,3
Gewicht (mit Verpackung)	kg		9,7	13,7	10,5
Öl	kg		1,95	2,60	1,48
Stromversorgung	V-F-Hz		220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer			-	-	✓
Raumthermostat			✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat			✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter			-	-	-
Kippschutz			✓	✓	✓
Eco-Funktion			-	-	✓
Anti-Frost-Funktion			✓	✓	-
Räder			✓	✓	✓
Griffe			✓	✓	✓
Gehäuse für Stromkabel			✓	✓	✓
Luftbefeuchter			✓	✓	-