

# Zubehör

## Befehlselemente

### **B1029**

#### **Drahtloses Thermostat**

Drahtlose, wandmontierte Steuerung mit Display in Schwarz-Weiß (ohne Drähte zu Unico und mit App OS Smart System), komplett mit an Unico zu installierendem Empfänger. Mit Batterie. Ausgestattet mit Temperaturmessung. Anmerkung: im Falle der Kombination mit den Modellen Unico Vertical-NK ist sie nicht mit dem Kit VMC B1031 kompatibel.

Kompatibel mit:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX]
Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



### **B1030**

#### **B1030**

#### **Drahtloses Thermostat IAQ**

Drahtlose, farbige, wandmontierte Steuerung (ohne Drähte zu Unico und mit App OS Smart System), komplett mit an Unico zu installierendem Empfänger. Netzbetrieben, kann an Elektrodosen 503 und runden Dosen installiert werden. Ausgestattet mit Temperatur-, Feuchtigkeits- und Raumluftqualitätsmessung ( wo das Kit B1031 VMC nicht installiert ist, sind die Funktionen IAQ und Feuchtigkeit der Steuerung B1030 schreibgeschützt). Anmerkung: verpflichtende Steuerung im Falle der Kombination mit den Modellen Unico Vertical-NK mit Kit VMC B1031.

Kompatibel mit:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX]
Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



### **B1128**

#### **B1128**

#### **Drahtloses Relais**

Um ohne Drähte andere Generatoren oder externe elektrische Widerstände in Abhängigkeit der Außentemperatur und dem Unterschied zwischen Innentemperatur und eingestellter Solltemperatur zu steuern.

Kompatibel mit:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX]
Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



## KWL

**Neu** **B1031**

### KWL-Bausatz für Ergänzung Unico Vertical

Enthalpischer Kreuzstrom-Wärmerückgewinner für Luftaustausch, kanalisierbare Absaugung und Zuführung über Zuluftgitter von Unico Vertical-NK. Maximaler Durchsatz bei 100 Pa gleich 103 m<sup>3</sup>/h. Kann in Kombination mit Vertical-NK über drahtlose Steuerung IAQ kontrolliert werden (Code B1030)



Kompatibel mit:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

**Neu** **B0998**

### Gitter-Bausatz 160mm für KWL-Installation

Bausatz für Löcher mit Durchmesser 160 mm für VMC (Code B1031), ausgestattet mit einem Paar Klappgitter D. 160mm, einem Paar Innenflansche D. 160mm, einem Paar Universal-PP-Platten.



Kompatibel mit:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

## Einbau

**Neu** **B1032**

### Bausatz Wandeinbau Unico Vertical-NK

Metallplatte mit Zu- und Abluftgitter, die für Einbau-Installationen von Unico Vertical-NK verwendet werden kann.



Kompatibel mit:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

**Neu** **B1033**

### Bausatz Wandeinbau Unico Vertical-NK und VMC

Metallplatte mit Zu- und Abluftgitter, die für Einbau-Installationen von Unico Vertical-NK in Kombination mit dem Kit VMC verwendet werden kann (Code B1031).



Kompatibel mit:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

## Weiteres

### B0984 Kit für Löcher mit 200 mm Durchmesser

Kit für die Vorbereitung von Löchern mit einem Durchmesser von 200 mm mit einem Paar Klappgitter d. 200 mm, einem Paar Innenflansche d. 200 mm, einem Paar Universal-PP-Platten, Schablonen für jedes compatible Modell (ohne Halterungen, die in der Verpackung der Maschine enthalten sind).



Kompatibel mit:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]

Unico Twin [RFA]
------------------

### B0564 Gitterset Durchmesser 160 mm

Internes Flanschpaar Ø 160 mm, externes klappbares Gitterpaar Ø 160 mm.



Kompatibel mit:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Easy [S2]
Unico Twin [RFA]

### B0620 Heizkabel

Um die Bildung von Eis in der Wanne zur Entsorgung des Kondensats zu vermeiden (Heizkabel, bereits serienmäßig an Unico Vertical).



Kompatibel mit:

Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Twin [RFA]

### B0753 200 mm Regenschutz-bausatz

Zum Schutz der Bohrungen an der Außenwand zu installierender (bei Installationen unter extremen klimatischen Bedingungen). Geplant für die Gitter Ø 200 mm. Produkt nur auf Bestellung erhältlich. Die Verpackung enthält 2 Elemente (1 für jede Bohrung).



Kompatibel mit:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Easy [S2]
Unico Twin [RFA]