Zubehör

Steuerungen

B0999	**Wireless Fernbedienung für Heizkörper** Es wird an den vorhandenen Heizkörpern installiert und kann über das drahtlose Heimnetzwerk kabellos mit der Wärmepumpen-Klimaanlage verbunden werden. Es kann über die OS Home-App gesteuert werden und ermöglicht die Programmierung von Szenarien, die eines der beiden Heizsysteme unter bestimmten Bedingungen aktivieren. Es ist mit den wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Ventilkörpern kompatibel und kann leicht gegen das manuelle Ventil oder den herkömmlichen Thermostat, der bereits an den Heizkörpern vorhanden ist, ausgetauscht werden. NEW	
B1029	**Drahtloses Thermostat** Drahtlose, wandmontierte Steuerung mit Display in Schwarz-Weiß (ohne Drähte zu Unico und mit App OS Smart System), komplett mit an Unico zu installierendem Empfänger. Mit Batterie. Ausgestattet mit Temperaturmessung.	
B1030	**Drahtloses Thermostat IAQ** Drahtlose, farbige, wandmontierte Steuerung (ohne Drähte zu Unico und mit App OS Smart System), komplett mit an Unico zu installierendem Empfänger. Netzbetrieben, kann an Elektrodosen 503 und runden Dosen installiert werden. Ausgestattet mit Temperatur-, Feuchtigkeits- und Raumluftqualitätsmessung.	
B1128	**Relay wireless** Um ohne Drähte andere Generatoren oder externe elektrische Widerstände in Abhängigkeit der Außentemperatur und dem Unterschied zwischen Innentemperatur und eingestellter Solltemperatur zu steuern.	
B1015	**Bausatz Wireless** Drahtlose/Bluetooth-Schnittstellenkarte zur Integration der Konnektivität auf Einheiten, die nicht vorhanden sind.	
B1014	**Serielle WLAN-Schnittstelle** Schnittstelle zum Empfang von Funkbefehlen (Solltemperatur, Lüftungsgeschwindigkeit, Luftleitblechbetrieb und Luftwechselfunktion) oder über Kontakte (Betriebsart Kühlung oder Heizung, Lüftungsgeschwindigkeit). Anschluss Anwesenheitssensor oder Sleep-Modus. Alarmausgang im Störfall.	
B1012	**Wireless Wandsteuerung** Wandmontierte Steuerung mit Batterieversorgung, zum Senden von Funkbefehlen (Solltemperatur, Lüftungsgeschwindigkeit, Luftabweiserbetrieb).	

Durchmesser Installationssatz


B0984	**Kit für Löcher mit 200 mm Durchmesser** Kit für die Vorbereitung von Löchern mit einem Durchmesser von 200 mm mit einem Paar Klappgitter d. 200 mm, einem Paar Innenflansche d. 200 mm, einem Paar Universal-PP-Platten, Schablonen für jedes kompatible Modell (ohne Halterungen, die in der Verpackung der Maschine enthalten sind).	
B0564	**Gitterset Durchmesser 160 mm** Internes Flanschpaar Ø 160 mm, externes klappbares Gitterpaar Ø 160 mm.	

Durchmesser Installationssatz

B0620
Heizkabel
Um die Bildung von Eis in der Wanne zur Entsorgung des Kondensats zu vermeiden (Heizkabel, bereits serienmäßig an Unico Vertical).



B0753
Regenschutz-Kit für Gitter 200 mm
Zum Schutz der Bohrungen an der Außenwand zu installierender (bei Installationen unter extremen klimatischen Bedingungen). Geplant für die Gitter ø 200 mm. Produkt nur auf Bestellung erhältlich. Die Verpackung enthält 2 Elemente (1 für jede Bohrung).



Einbaukit

B0776
Einbau-Abschlussblende
Entworfen, um Unico Air vollständig in die Architektur des Gebäudes zu integrieren.



B0775
Einbau-Schalung
Wird für die schnelle Installation von Unico Air geliefert und ist bereits mit Löchern für die Installation des Produkts ausgestattet.



B1032
Kit Wand-Einbau
Metallplatte mit Zu- und Abluftgitter, die für Einbau-Installationen von Unico Vertical-NK verwendet werden kann.



B1033
Kit Wand-Einbau mit Kit KWL
Metallplatte mit Zuluft- und Absauggitter, die für Einbau-Installationen von Unico Vertical-NK in Kombination mit dem Kit KWL verwendet werden kann (B1031).



Kit KWL

B1031
Kit KWL
Enthalpischer Kreuzstrom-Wärmerückgewinner für Luftaustausch, kanalisierbare Absaugung und Zuführung über Zuluftgitter von Unico Vertical-NK. Maximaler Durchsatz bei 100 Pa gleich 103 m3/h. Kann in Kombination mit Vertical-NK über drahtlose Steuerung IAQ kontrolliert werden (Code B1030)



B0998
Kit Gitter 160mm für KWL-Installation
Bausatz für Löcher mit Durchmesser 160 mm für VMC (Code B1031), ausgestattet mit einem Paar Klappgitter D. 160mm, einem Paar Innenflansche D. 160mm, einem Paar Universal-PP-Platten.

