

TRAGBARE ENTFEUCHTER

AQUARIA S1 24

[P]

Größe	24
Für Umgebungen mit bis zu	100 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle HEPA
Anwendung	Wohnbereich
Wireless Steuerung	

**Fortgeschrittene Luftbehandlung**

Dank der integrierten HEPA-Filter ist das Gerät sowohl gegen Staub und unangenehme Gerüche als auch zur Reduzierung von Schadstoffpartikeln bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern wirksam. Über seine primäre Funktion der Entfeuchtung hinaus ist es eine Komplettlösung für die ganzjährige Luftbehandlung.

Italienisches Design

Das Touchscreen-Bedienfeld, das hintergrundbeleuchtete Frontdisplay (deaktivierbar) und die motorisierte Klappe bilden eine völlig flache Ästhetik, die nicht nur die Integration in die Umgebung begünstigt, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

TECHNISCHE INFO

- Halbtransparenter, abnehmbarer 5-Liter-Kanister mit Griff
- Kondensatablass für Dauerbetrieb
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Display auf der Vorderseite mit Farbwechsel je nach erkannter Feuchtigkeit
- 3 Lüftungsgeschwindigkeiten
- Praktische seitliche Griffe und schwenkbare Räder

**Entfeuchter****Kindersicherung****Wäscherei****Signal voller Tank****Vertikales Schwingen****Timer**

TECHNISCHE DATEN

			Aquaria S1 24 P
Produktcode			02065
EAN code			8021183020656
Entfeuchtungsleistung	(1)	l/24h	24
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	(1)	W	360
Maximale Absorption bei Entfeuchtung	(1)	A	1,8
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)		W	380
Schutzgrad			IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit		nr	3
Fassungsvermögen Tank		l	5
Luftdurchsatz (max)		m³/h	180
Schalldruck		dB(A)	38
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)		mm	367 x 610 x 274
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		mm	421 x 664 x 335
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	14,6
Gewicht (mit Verpackung)		kg	16,1
Kältemittel			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Kältemittelfüllung		kg	0,052
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung		m²	4
Speisung		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Staubfilter			✓
Aktivkohlefilter			✓
HEPA Filter			✓
Betrieb mit kontinuierlicher Entleerung			✓
Elektronischer Hygrostatregler			✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit			✓
Anzeige Innenraumtemperatur			✓
Meldung Tank voll			✓
Kindersperre			✓
Schwingung der Klappe			✓
Wäschereifunktion			✓
Timer			✓
Sichtbarer Wasserstand			✓
Auftauvorrichtung			✓
Heißgas-Auftauanlage			-
Wireless Steuerung			✓

BETRIEBSGRENZEN

Innenbereich	Maximale Betriebstemperatur	DB 32°C
	Mindeste Betriebstemperatur	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C