

AQUARIA SLIM 10 P

Kompakter und leicht bedienbarer Entfeuchter



SLIM DESIGN

Nur 185 Tiefe.



DIGITAL TOUCH DISPLAY

Für präzise Kommandos.



HALBDURCHSICHTIGER TANK

Um den Wasserstand anzuzeigen.



HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

Dank des Griffes und der Rollen transportierbar.



STAUBFILTER

Für bessere Luftqualität.

FUNKTIONEN

Entfeuchtungsfähigkeit: 10 l/24h
Fassungsvermögen Tank: 2 l
Regulierbarer elektronischer Feuchtigkeitsregler
Entfrostsicherung
Anzeige der Raumfeuchtigkeit
Luftfilter
Anzeige voller Tank
Ergonomischer Griff
Räder
Maximal entfeuchtbares Volumen: 45 m³

		AQUARIA SLIM 10 P
PRODUKTCODE		01939
EAN		8021183019391
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	10
Heizleistung	W	-
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	280
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	1,4
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	262
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	1,39
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	293
Schutzart		IP 20
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Fassungsvermögen Tank	l	2,0
Luftdurchsatz (max)	m³/h	120
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	276 x 500 x 185
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	315 x 555 x 215
Schallpegel	db(A)	42
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	9,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg	10,4
Kältemittel		R290
GWP (Global Warming Potential)	kg CO2	3
Kältemittelgasfüllung	kg	0,045
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m2	4
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm2)		3 x 0,75
Stecker		SCHUKO
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Versorgungsspannung Minimum/Maximum	V	207- 254
CE-Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungsstellen		-
Luftfilter		✓
Aktivkohlefilter		-
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓
Anzeige Innenraumtemperatur		-
Lampe Tank voll		✓
Laundry-Funktion		-
Timer		✓
Auftauvorrichtung		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)