

## HEIZLÜFTER

## CALDO FLICK

Max. Leistung	<b>1.8 kW</b>
Für Umgebungen mit bis zu	<b>55 m<sup>3</sup></b>
Typologie	<b>Keramikheizelement</b>
Installation	<b>Beweglich</b>



### Minimalistische und kompakte Formen

Das minimalistische und moderne Design unterstreicht seine Kompaktheit und macht es zu einem platzsparenden Objekt, das sich leicht auf jeder Ablagefläche unterbringen lässt.

### Hervorragende Wärmeverteilung

Dank des schwenkbaren Sockels lässt sich der Luftstrom horizontal regulieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt und den Komfort in jedem Bereich des Raumes erhöht.

### TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



Heizung



Belüftung



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung



NEW

**TECHNISCHE DATEN**

		Caldo Pocket	Caldodesign	Caldo Flick	Caldo Cubic
<b>Produktcode</b>		99229	99447	99183	99228
<b>EAN code</b>		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Raumvolumen bis (max)	m³	50	55	55	55
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Einheiten je Master-Box	nr	10	6	6	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	✓	-
Kippschutz		✓	-	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion		-	-	-	-
Fernbedienung		-	-	-	-
Neigungseinstellung		-	✓	-	-
Wireless Steuerung		-	-	-	-
Position an der Wand		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

**TECHNISCHE DATEN**

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
<b>Produktcode</b>		99268	99178	99177
<b>EAN code</b>		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000
Leistungseinstellungen		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Einheiten je Master-Box	nr	6	4	-
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,7	1,8	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,0	2,2	4,0
Isolierungsklasse		II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IP21	IPX0	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓
Eco-Funktion		✓	-	✓
Fernbedienung		-	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-
Wireless Steuerung		-	-	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-