

HEIZLÜFTER

CALDO HUMI T



Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich



Integrierter Luftbefeuchter

Es trägt dazu bei, ein angenehm ausgeglichenes Raumklima zu schaffen, indem es der für die Wintermonate typischen Trockenheit entgegenwirkt und die Umgebung für die ganze Familie behaglicher und gemütlicher macht.

Ein Erlebnis von höchstem Komfort

Die gewünschte Temperatur einzustellen und die automatische Schwenkfunktion des Luftstroms zu aktivieren, ist über das Touchscreen-Bedienfeld oder die serienmäßige Fernbedienung schnell und einfach möglich.



-  **Heizung**
-  **Belüftung**
-  **Befeuchtung**
-  **Schwingung**
-  **Maximale Leistung**
-  **Mindestleistung**
-  **Temperatureinstellung**
-  **Timer**

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Befestigungssystem für den Sockel mit Drehverschluss, ohne Schrauben
- Bei der Luftbefeuchtung zeigt die Farbtherapie den Status an: orange (Heizung) oder grün (Lüftung), je nach Sollwert im Verhältnis zur Raumtemperatur.
- 12-Stunden-Programmierung des Timers



NEW

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Pocket	Caldodesign	Caldo Flick	Caldo Cubic
Produktcode		99229	99447	99183	99228
EAN code		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Raumvolumen bis (max)	m³	50	55	55	55
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Einheiten je Master-Box	nr	10	6	6	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	✓	-
Kippschutz		✓	-	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion		-	-	-	-
Fernbedienung		-	-	-	-
Neigungseinstellung		-	✓	-	-
Wireless Steuerung		-	-	-	-
Position an der Wand		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
Produktcode		99268	99178	99177
EAN code		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000
Leistungseinstellungen		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Einheiten je Master-Box	nr	6	4	-
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,7	1,8	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,0	2,2	4,0
Isolierungsklasse		II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IP21	IPX0	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓
Eco-Funktion		✓	-	✓
Fernbedienung		-	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-
Wireless Steuerung		-	-	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-