

HEIZLÜFTER

CALDO LINE

[NW]



Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich



Ein Erlebnis von höchstem Komfort

Die Einstellung der gewünschten Temperatur und die Aktivierung der automatischen Luftverteilung erfolgen schnell und einfach über das Touchscreen-Bedienfeld oder die serienmäßige Fernbedienung. Dank der serienmäßig integrierten WLAN-Konnektivität lassen sich die wichtigsten Funktionen zudem auch über Smartphones und Tablets steuern.

Premium-Design

Das vertikal gestaltete Gerät besticht durch seine schlichten Linien und die mattschwarze Oberfläche mit integriertem Digitaldisplay, die ihm eine moderne und elegante Optik verleihen.



-  **Heizung**
-  **Belüftung**
-  **Antifrost**
-  **Eco Mode**
-  **Schwingung**
-  **Maximale Leistung**
-  **Mindestleistung**
-  **Temperatureinstellung**
-  **Timer**

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Doppeldes Überhitzungsschutzsystem
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Dimmung der Displayhelligkeit nach 1 Minute Inaktivität
- Staubfilter
- Schraubenloses Befestigungssystem für den Sockel
- Tägliche Timer-Programmierung



NEW

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Pocket	Caldodesign	Caldo Flick	Caldo Cubic
Produktcode		99229	99447	99183	99228
EAN code		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Raumvolumen bis (max)	m³	50	55	55	55
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Einheiten je Master-Box	nr	10	6	6	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	✓	-
Kippschutz		✓	-	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion		-	-	-	-
Fernbedienung		-	-	-	-
Neigungseinstellung		-	✓	-	-
Wireless Steuerung		-	-	-	-
Position an der Wand		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
Produktcode		99268	99178	99177
EAN code		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000
Leistungseinstellungen		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Einheiten je Master-Box	nr	6	4	-
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,7	1,8	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,0	2,2	4,0
Isolierungsklasse		II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IP21	IPX0	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓
Eco-Funktion		✓	-	✓
Fernbedienung		-	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-
Wireless Steuerung		-	-	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-