

NEW

# CALDO RADIALE

## Der kompakte Tisch-Heizlüfter

Cod. 99240



### ZWEIFACHE VERWENDUNG

Für Tisch- oder Bodenaufstellung dank der vier mitgelieferten Füße.



### COMPACT DESIGN

Klein und kompakt fügt er sich dezent in jeden Kontext ein



### 3 VERWENDUNGSARTEN

Nur Belüftung und zwei einstellbare Leistungsstufen (900-1800 W), für einen individuellen Komfort



### ANTI-FROST-FUNKTION

Zum Einstellen der automatischen Zündung, sobald die Temperatur unter 10°C sinkt

### EIGENSCHAFTEN

- Nadelrohrleistung
- Wärmeleistung: 1800 W
- 2 Leistungsstufen (900 - 1800W)
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Schutz gegen Überhitzung
- Mechanische Steuerungselemente
- Nur Belüftung
- Frostschutzfunktion
- Deflektor zur vertikalen Neigung des Gitters
- Zusätzliche Füße im Lieferumfang enthalten



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION

# Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99240</b>	<b>99292</b>	<b>99291</b>	<b>99338</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Einheiten je Master-Box	nr	8	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-
Kippschutz		-	-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99293</b>	<b>99294</b>	<b>99241</b>	<b>99329</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	80
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	3
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP 21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	-	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓