

DOLCECLIMA COMPACT 8 [SA]

8.000 BTU/h* Leistung in kompakter Bauweise

Italian design by:

Rowr

Cod. 02567



COMPACT TECHNOLOGY

Schlankes Design mit reduzierter Breite und Tiefe im Vergleich zum vorherigen Sortiment Dolceclima Compact M, um die Stellfläche zu optimieren.



DIGITALE BEDIENELEMENTE

Bedienfeld der neuesten Generation zur präzisen Steuerung aller Funktionen.



FOLLOW ME

Die Fernbedienung fungiert als Fernthermostat, um die korrekte Temperaturregelung dort zu gewährleisten, wo sich die Bewohner des Raumes befinden.



DREHRÄDER

Dank der 360-Grad-Rotation kann sie leicht transportiert und in jede Richtung ausgerichtet werden.

EIGENSCHAFTEN

Kühlleistung: 2,1 kW**
Energieeffizienzklasse: A (auf einer Skala zwischen A+++ und D)
Schallleistungspegel: 62dB(A)
Energiewirkungsgrad: EER 2,6**
Kältemittel: R290
Kein Tank: automatische Kondensatableitung
Hochdichter Staubfilter
Multifunktions-Fernbedienung und LCD-Display
Praktische Seitengriffe und Räder
Fensterkit und Luftaustlassschlauch im Lieferumfang

FUNKTIONEN

- **Kühlung, Entfeuchtung und Belüftung (2 Geschwindigkeiten + Auto-Modus)**
- **24-Stunden-Timer**
- **Auto-Funktion:** optimiert den Energieverbrauch durch Anpassung der Kühlung an die Raumtemperatur.
- **Auto-Modus:** zum Einstellen der Geschwindigkeit im Automatikmodus des Ventilators.
- **Sleep-Funktion:** erhöht schrittweise die eingestellte Temperatur für einen höheren Wärmeekomfort.
- **Follow-Me-Funktion:** präzise Erfassung der Temperatur an der Stelle, an der sich die Fernbedienung befindet.
- **Auto-Restart-Funktion:** nach einem Stromausfall kommt es zu einem Neustart mit der zuletzt eingestellten Funktion.

* Testbedingungen: maximale Kühlleistung (35°C / 80% RF).

** Testbedingungen: gemäß Norm EN 14511.



			DOLCECLIMA COMPACT 8 SA	
PRODUKTCODE			02567	
EAN CODE			8021183025675	
Nominale Kühlleistung (1)	Prated	kW	 2,1	
Nominale Heizleistung (1)	Prated	kW	-	
Nominale Leistungsaufnahme für Kühlung (1)	PEER	kW	0,79	
Nominale Stromaufnahme für Kühlbetrieb (1)		A	3,45	
Nominale Leistungsaufnahme für Heizung (1)	PCOP	kW	-	
Nominale Stromaufnahme für Heizung (1)		A	-	
Nominaler Wirkungsgrad (1)	EERd		2,6	
Nominaler Wirkungsgrad (1)	COPd		-	
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb (1)			A	
Energieeffizienzklasse im Heizen (1)			-	
Leistungsaufnahme im Modus "Thermostat aus"	PTO	W	/	
Leistungsaufnahme im Modus "Standby" (EN 62301)	PSB	W	0,5	
Leistungsaufnahme pro Stunde für Einzelleitung (1) im Kühlbetrieb	QSD	kWh/h	0,79	
Leistungsaufnahme pro Stunde für Einzelleitung (1) im Heizbetrieb	QSD	kWh/h	-	
Versorgungsspannung		V-F-Hz	220/240-1-50	
Versorgungsspannung (min/max)		V	198 / 264	
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)		W	980	
Maximale Stromaufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	5,0	
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (4)		W	-	
Maximale Stromaufnahme im Heizbetrieb (4)		A	-	
Entfeuchtungsleistung (2)		l/h	1,94	
Luftmenge je Stufe (max/med/min)		m³/h	327 / - / 294	
Lüftungsgeschwindigkeit			2	
Flexibles Abluftrohr (Länge x Durchmesser)		mm	1500 x 150	
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	295 x 705 x 293	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	350 x 887 x 326	
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	21,0	
Gewicht (mit Verpackung)		kg	23,3	
Schalldruckpegel (min-max) (3)		dB(A)	53-55	
Schallleistungspegel (nur in Innenbereichen) (EN 12102)	LWA	dB(A)	 62	
Schutzgrad			IPX0	
Kältemittel (5)		Typ	R290	
Treibhauspotential	GWP		3	
Kältemittelfüllung		kg	0,11	
Maximaler Betriebsdruck		MPa	3,8	
Minimale Fläche des Betriebs (Niederdruckseite)		MPa	1,0	
Unterer Flammpunkt	LFL	kg/m³	0,038	
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung		m²	6	
Stromkabel (Nr. Pole x Querschnitt mm²)			3 x 1,0	
Vorsicherung			3,15 A	
Konformitätsmarkierungen			CE	
Integriertes WLAN			-	

(1) Testbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511.
(2) Testbedingungen im Entfeuchtungsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Daten Prüfbescheinigung in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, minimaler Geräuschpegel nur mit Lüftung
(4) Hochlasttest und maximale Leistung im Heizbetrieb
(5) Hermetisch abgedichtete Geräte.

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO		
Innenbereiche Umgebungs-temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb	DB 17°C
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb	-
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	-