NEW

DOLCECLIMA COMPACT 8 [SC]

8.000 BTU/h* Leistung in kompakter Bauweise

Italian design by: Rawr

Cod. 02565

COMPACT TECHNOLOGY
Schlankes Design mit reduzierter Breite und Tiefe im Vergleich zum vorherigen Sortiment Dolceclima Compact M, um die Stellfläche zu optimieren.

DIGITALE BEDIENELEMENTE
Bedienfeld der neuesten Generation zur präzisen Steuerung aller Funktionen.

FOLLOW ME
Die Fernbedienung fungiert als Fernthermostat, um die korrekte Temperaturregelung dort zu gewährleisten, wo sich die Bewohner des Raumes befinden.

DREHRÄDER
Dank der 360-Grad-Rotation kann sie leicht transportiert und in jede Richtung ausgerichtet werden.

* Testbedingungen: maximale Kühlleistung (35°C / 80% RF).
** Testbedingungen: gemäß Norm EN 145111.

EIGENSCHAFTEN

Kühlleistung: 2,1 kW**
Energieeffizienzklasse: A (auf einer Skala zwischen A+++ und D)
Schallleistungspegel: 62dB(A)
Energiewirkungsgrad: EER 2,6**
Kältemittel: R290
Kein Tank: automatische Kondensatableitung
Hochdichter Staubfilter
Multifunktions-Fernbedienung und LCD-Display
Praktische Seitengriffe und Räder
Fensterkit und Luftauslassschlauch im Lieferumfang

FUNKTIONEN

- **Kühlung, Entfeuchtung und Belüftung (2 Geschwindigkeiten + Auto-Modus)**
- **24-Stunden-Timer**
- **Auto-Funktion:** optimiert den Energieverbrauch durch Anpassung der Kühlung an die Raumtemperatur.
- **Auto-Modus:** zum Einstellen der Geschwindigkeit im Automatikmodus des Ventilators.
- **Sleep-Funktion:** erhöht schrittweise die eingestellte Temperatur für einen höheren Wärmekomfort.
- **Follow-Me-Funktion:** präzise Erfassung der Temperatur an der Stelle, an der sich die Fernbedienung befindet.
- **Auto-Restart-Funktion**: nach einem Stromausfall kommt es zu einem Neustart mit der zuletzt eingestellten Funktion.

			DOLCECLIMA COMPACT 8 SC
PRODUKTCODE			02565
EAN CODE			8021183025651
Nominale Kühlleistung (1)	Prated	kW	2,1
Nominale Heizleistung (1)	Prated	kW	-
Nominale Leistungsaufnahme für Kühlung (1)	PEER	kW	0,79
Nominale Stromaufnahme für Kühlbetrieb (1)		A	3,45
Nominale Leistungsaufnahme für Heizung (1)	PCOP	kW	-
Nominale Stromaufnahme für Heizung (1)		A	-
Nominaler Wirkungsgrad (1)	EERd		2,6
Nominaler Wirkungsgrad (1)	COPd		-
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb (1)			A
Energieeffizienzklasse im Heizen (1)			-
Leistungsaufnahme im Modus "Thermostat aus"	PTO	W	/
Leistungsaufnahme im Modus "Standby" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Leistungsaufnahme pro Stunde für Einzelleitung (1) im Kühlbetrieb	QSD	kWh/h	0,79
Leistungsaufnahme pro Stunde für Einzelleitung (1) im Heizbetrieb	QSD	kWh/h	-
Versorgungsspannung		V-F-Hz	220/240-1-50
Versorgungsspannung (min/max)		V	198 / 264
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)		W	980
Maximale Stromaufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	5,0
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (4)		W	-
Maximale Stromaufnahme im Heizbetrieb (4)		A	-
Entfeuchtungsleistung (2)		l/h	1,94
Luftmenge je Stufe (max/med/min)		m³/h	327 / - / 294
Lüftungsgeschwindigkeit			2
Flexibles Abluftrohr (Länge x Durchmesser)		mm	1500 x 150
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	295 x 705 x 293
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	350 x 887 x 326
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	21,0
Gewicht (mit Verpackung)		kg	23,3
Schalldruckpegel (min-max) (3)		dB(A)	53-55
Schallleistungspegel (nur in Innenbereichen) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62
Schutzgrad			IPX0
Kältemittel (5)		Typ	R290
Treibhauspotential	GWP		3
Kältemittelfüllung		kg	0,11
Maximaler Betriebsdruck		MPa	3,8
Minimale Fläche des Betriebs (Niederdruckseite)		MPa	1,0
Unterer Flammpunkt	LFL	kg/m³	0,038
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung		m²	6
Stromkabel (Nr. Pole x Querschnitt mm2)			3 x 1,0
Vorsicherung			3,15 A
Konformitätsmarkierungen			CE
Integriertes WLAN			-

(1) Testbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511.
(2) Testbedingungen im Entfeuchtungsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Daten Prüfbescheinigung in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, minimaler Geräuschpegel nur mit Lüftung
(4) Hochlasttest und maximale Leistung im Heizbetrieb
(5) Hermetisch abgedichtete Geräte.

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Innenbereiche Umgebungs-temperatur	**Höchsttemperatur im Kühlbetrieb**	DB 35°C
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb	DB 17°C
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb	-
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	-