LIMPIA 6

Luftbefeuchter mit Duftverteiler

Cod. 99425









FASSUNGSVERMÖGEN TANK 6L

Tankfüllung bis zu 6 Liter Wasser. Wenn der Tank leer ist, ertönt ein Alarmsignal



FERNBEDIENUNG

Um alle Funktionen bequem, auch aus der Ferne zu verwalten



VERTEILER VON ESSENZEN

Er befeuchtet nicht nur die Luft, sondern kann auch wohltuende Aromen verteilen, die das Wohlgefühl steigern



3 STUFEN DER FEUCHTIGKEITSABGABE

Um neben der Bidirektionalität und der Vorheizfunktion den Dampffluss zu regulieren

EIGENSCHAFTEN

Ultraschalltechnologie kalt
Befeuchtungsfähigkeit: 330 ml/h
Dampf-Vorwärmefunktion
Display touch digital
3 Stufen der Feuchtigkeitsabgabe
Fach für ätherische Öle
Fernbedienung slim
Nachtlicht
Fassungsvermögen Tank: 6 lt
Timer touch bis zu 8h
Alarm leerer Tank
Zweiseitige Dampfabgabe



Technische Daten Duftspender und Luftbefeuchter

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
PRODUKTCODE		99407	99406	99408
EAN CODE		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Befeuchtungsfähigkeit (kalter Dampf)	ml/h	20	25	45
Befeuchtungsbereich	mq	10	15	20
Leistungsaufnahme (kalter Dampf)	W	5	12	18
Schutzgrad		IP XO	IP XO	IP XO
Isolierungsklasse		III	III	III
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	1	1	1
Fassungsvermögen Tank	ml	80	200	400
Menge Master Verpackung		24	12	12
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 X 215 x 165
Mafse Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,22	0,30	0,70
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0,29	0,55	0,90
Gewicht Master Verpackung	kg	8	8	12
Speiseleitung		USB	extern	extern
Speisung	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE
Ultraschalltechnologie kalt		√	√	√
Elektromechanische Kommandos		√	-	√
Digitale Kontrolle		-	√	-
Display		-	-	-
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-	-	-
Anzeige leerer Tank		√	√	V
Funktion heifser Dampf		-	-	-
Nachtlicht		√	√	√
Ausrichtbarkeit des Dampfflusses		-	-	√
Ionisator		-	-	-
Fernbedienung		-	-	-
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-	-	-
Timer		√	-	√
Bluetooth		-	-	√

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA 6
PRODUKTCODE		99423 8021183994230	99424 8021183994247	99425 8021183994254
EAN CODE				
Entfeuchtungsleistung (kalter Dampf / heißer Dampf)	ml/h	125 / 0	300 / 0	290 / 330
Befeuchtungsbereich	mq	25	35	50
Leistungsaufnahme (kalter Dampf / heißer Dampf)	W	12 / 0	25 / 0	25 / 55
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	1	1	3
Schutzgrad		IP XO	IP XO	IP XO
Fassungsvermögen Tank	I	2,0	4,0	6,0
Menge Master Verpackung		4	4	4
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	290 x 337 x 170
/erpackungsmafse (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	315 x 360 x 195
Maße Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	650 x 380 x 405
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,80	1,20	2,00
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,20	1,80	2,30
Speisung	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE
Jitraschalltechnologie kalt		√	√	√
Farbtherapie		√	√	-
Elektromechanische Kommandos		-	√	-
Digitale Kontrolle		√	√	√
Display		-	-	√
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-	-	√
Anzeige leerer Tank		√	V	√
Befeuchtungs- und Heizfunktion		-	-	√
unktion heißer Dampf		-	-	√
Dampfstufe einstellen		-	√	√
Nachtlicht		√	√	√
Ausrichtbarkeit des Dampfflusses			√	√
onisator		-	-	-
ernbedienung		-	√	√
Timer		√	√	√
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-	-	-