

VERDAMPFUNGSKÜHLER

PELER 4T

Größe

4

Betrieb ohne Wasser

**Alles was Sie brauchen in einem kompakten Design**

Lineares Design und extrem kompakte Abmessungen sorgen für ein sofortiges Gefühl von Frische auch in den kleinsten Räumen Ihres Zuhauses, ohne dabei auf maximale Funktionalität zu verzichten. Der Tank (bei Bedarf herausnehmbar) kann sowohl von oben als auch von unten befüllt werden, ohne dass er entfernt werden muss.

TECHNISCHE INFO

- Elektrostatischer Filter mit Anti-Staub-Funktion und wabenförmiger Verdunstungsplatte.
- Manuelle Klappeneinstellung für vertikalen Luftstrom.
- LED-Anzeige zur Anzeige der Raumtemperatur.
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten (niedrig, mittel, hoch).
- Räder für einfachen Transport.
- Inklusive Eisboxen.

**Verdampfung (mit Wasser)****Belüftung (ohne Wasser)****Natural Wind****Normal Wind****Sleep Wind****Horizontales Schwingen****Timer**

TECHNISCHE DATEN

			Peler 4T	Peler 7T
Produktcode			99211	99210
EAN code			8021183992113	8021183992106
Stromversorgung		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Max. Leistungsaufnahme		W	60	80
Leistungsaufnahme in Stand-by		W	-	0,2
Lüftungsgeschwindigkeit		n	3	3
Luftdurchsatz (max)		m³/h	140	300
Luftgeschwindigkeit (max)		m/s	7,2	7
Maximaler Schallleistungspegel	(1)	dB(A)	45	60
Maximaler Schallleistungspegel	(1)	dB(A)	 60	 60
Isolierungsklasse			II	II
Stromkabel		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank		l	3,8	7
Verdunstungstuch			Warbenstruktur	Warbenstruktur
Bedienfeld			Touch	Touch
Konformitätsmarkierungen			CE	CE
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	4,0	3,6
Gewicht (mit Verpackung)		kg	5,3	4,4
Timer			✓	✓
Herausnehmbarer Wassertank			✓	-
Schwingungsfunktion			✓	✓
Fernbedienung			✓	✓
Ionisator			-	-
Aufschalter			-	-
Gehäuse für Stromkabel			-	-
Wireless Steuerung			-	-

TECHNISCHE DATEN

			Peler 40
Produktcode			99207
EAN code			8021183992076
Stromversorgung		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60
Max. Leistungsaufnahme		W	120
Leistungsaufnahme in Stand-by		W	0,5
Lüftungsgeschwindigkeit		n	3
Luftdurchsatz (max)		m³/h	1800
Luftgeschwindigkeit (max)		m/s	7,0
Maximaler Schallleistungspegel	(1)	dB(A)	65
Maximaler Schallleistungspegel	(1)	dB(A)	 65
Isolierungsklasse			II
Stromkabel		n / mm²	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank		l	40
Verdunstungstuch			Warbenstruktur
Bedienfeld			Touch
Konformitätsmarkierungen			CE
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		mm	485 x 1009 x 403
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		mm	560 x 1090 x 490
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	14,1
Gewicht (mit Verpackung)		kg	18,0
Timer			✓
Herausnehmbarer Wassertank			-
Schwingungsfunktion			✓
Fernbedienung			✓
Ionisator			-
Aufschalter			-
Gehäuse für Stromkabel			-
Wireless Steuerung			-

(1) Testbedingung: Der Schallleistungspegel wurde in einem halb-reflexionarmen Raum in 2 Metern Entfernung von der Vorderseite des Geräts gemessen, wobei sich das Mikrofon in einer Höhe von 1 Meter befand. Während der Messung sind alle Gerätefunktionen außer der Oszillation (falls vorhanden) aktiviert.