





KONVEKTOREN

Für eine unmittelbare und
gleichmäßige Wärme im Raum



Sortiment

4 Modelle mit Leistung von 2000 Watt, extrem leicht und kompakt

 <p>Caleo Metal Heizkonvektor mit Vollmetallrahmen für maximale Sicherheit.</p>	 <p>Caleo 2 Heizkonvektor mit mikroperforiertem Gitter für gleichmäßige Wärmediffusion.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p>	 <p>Caleo T Heizkonvektor mit Turbo-Funktion, um die Temperatur schneller zu erreichen.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p>	 <p>Caleo TT Heizkonvektor mit Turbo-Funktion und Programmierung mit integriertem 24h-Timer.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p>
---	--	---	---

NEW

CALEO METAL



Heizkonvektor mit 2000 W Leistung mit Vollmetallrahmen für die höchste Sicherheit



FUNKTIONEN
 Max. Wärmeabgabe: 2000 W
 3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000 W
 Mechanische Steuerungen
 Sicherheitsthermostat
 Raumthermostat
 Max. Raumvolumen: 60 m³



LEISTUNG BIS ZU 2.000W
 3 einstellbare Heizstufen (750, 1250 und 2000 Watt)



RAUMTHERMOSTAT
 Um den Verbrauch zu optimieren und die gewünschte Temperatur aufrecht zu erhalten



SILENT SYSTEM
 Besonderes leiser Betrieb für besten akustischen Komfort



FULL METAL FRAME
 Vollmetallrahmen für die höchste Sicherheit.

		CALEO METAL
PRODUKTCODE		99296
EAN		8021183992960
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m ³	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	620 x 220 x 395
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	695 x 135 x 400
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	3,0
Einheiten je Master-Box		1
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Öko-Funktion		-
Anti-Frost-Funktion		-
Turbo-Funktion		-
24h-Timer		-

HEIZLÜFTER
 THERMOKONVEKTOREN
 INFRAROT-HEIZÖFEN
 RADIATOREN
 HEIZÖFEN
 ENTFEUCHTER
 LUFTAUFBEREITUNG

CALEO 2

Italian design by:

ercoli+garlandini

Heizkonvektor mit 2000 W Leistung von einnehmendem, modernem Design



FUNKTIONEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W
3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000 W
Mechanische Steuerungen
Sicherheitsthermostat
Max. Raumvolumen: 60 m³



FAST HEATING

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



METALLRAHMEN

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Aufsenhülle zu verdanken.



COMPACT TECHNOLOGY

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.

		CALEO 2
PRODUKTCODE		99553
EAN		8021183995534
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m ³	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	638 x 475 x 120
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	670 x 490 x 180
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	4,3
Einheiten je Master-Box		2
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Öko-Funktion		-
Anti-Frost-Funktion		✓
Turbo-Funktion		-
24h-Timer		-

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:
ercoli+garlandini

Heizkonvektoren mit 2000 W Leistung, Turbofunktion und 24 Stunden Timer



FUNKTIONEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W
3 Leistungseinstellungen: 1000 - 1000 + Lüfter
2000 + Lüfter
Mechanische Steuerungen
Sicherheitsthermostat
Turbo-Funktion: Zusatzlüfter
24h-Timer (nur Caleo TT)
Max. Raumvolumen: 70 m³



FAST HEATING

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



METALLRAHMEN

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Aufsenhülle zu verdanken.



COMPACT TECHNOLOGY

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.



TIMER

programmierbarer 24h-Timer (Nur Version TT)

		CALEO 2 T	CALEO 2 TT
PRODUKTCODE		99552	99551
EAN		8021183995527	8021183995510
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Raumvolumen bis (max)	m ³	70	70
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	4,3	4,3
Einheiten je Master-Box		2	2
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Raumthermostat		✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓
Öko-Funktion		-	-
Anti-Frost-Funktion		✓	✓
Turbo-Funktion		✓	✓
24h-Timer		-	✓