

AQUARIA SLIM 12 P

Der kompakte Entfeuchter für kontrollierbaren Komfort



SLIM DESIGN

Tiefe von nur 19 cm.



DIGITAL CONTROL

LED Display und digitale Steuerungen.



HERAUSNEHMBARER 2.5 L - TANK

Mit integriertem Transportgriff.



HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

Griffe und Räder für mühelosen Transport



FEUCHTIGKEITS-UND TEMPERATUREINSTELLUNG

Einstellung der Luftfeuchte und Anzeige der Raumtemperatur.

FUNKTIONEN

Entfeuchtungsleistung: 12 l/24h
Slim Design: nur 19 cm Tiefe
Fassungsvermögen Tank: 2,5 lt
Herausnehmbarer Tank mit integriertem Griff
Anzeige von Luftfeuchte und Raumtemperatur
Timer zur Ein- und Ausschaltung 1-24h
Auto-Funktion: Einstellung der relativen Luftfeuchte auf 60%
Turbo-Funktion: höchste Gebläsegeschwindigkeit
Dry-Funktion: Non-Stop-Entfeuchtung
Silent-Funktion: minimale Gebläsegeschwindigkeit
Manuell einstellbarer Hygrostat
Modus für kontinuierliche Kondensatabführung
Waschbarer Staubfilter
Aktivkohlefilter
Griff auf der Rückseite
Transporträder
Automatische Abschaltung bei vollem Tank
Max. Raumvolumen: 55 m³

		AQUARIA SLIM 12 P
PRODUKTCODE		01957
EAN		8021183019575
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	12
Heizleistung	W	-
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	168
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	1,10
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	190
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	1,25
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	220
Schutzart		IP 20
Ventilationsgeschwindigkeit		2
Fassungsvermögen Tank	l	2,5
Luftdurchsatz (max)	m³/h	100
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	320 x 490 x 185
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	365 x 545 x 245
Schallpegel	db(A)	≤45
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	10,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg	12
Kältemittel		R290
GWP (Global Warming Potential)	kg CO2	3
Kältemittelgasfüllung	kg	0,050
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4,00
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm²)	mm²	3 X 0,75
Stecker		SCHUKO
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Versorgungsspannung Minimum/Maximum	V	207- 254
CE-Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungsstellen		TUV SUD-GS
Luftfilter		✓
Aktivkohlefilter		✓
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓
Lampe Tank voll		✓
Laundry-Funktion		✓
Timer		✓
Auftauvorrichtung		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)